

Produsent: Førre Trevarefabrikk As
 Organisasjonsnr: 954238415
 Adresse: Høgahaug 10, 5563 Førresfjorden
 Tlf: 52754470
 Hjemmeside: www.forrevindu.no
 Mail: post@forrevindu.no

Kunde:
 Ordrenr:

Montering: Produkter monteres etter monteringsanvisning som du finner på produktet eller på www.forretrevare.no.

Leveranser er ikke pakket for utendørs lagring og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/ kondens, som kan skade produktene, må deretter emballasjen åpnes for lufting.

Vedlikehold:

- * Vinduer og dører rengjøres ved behov med mildt såpevann uten slipemiddel. Vi anbefaler 1 gang pr år.
- * Accoya overflater kan stå ubehandlet og likevel ikke forringe holdbarheten, les mer på våre hjemmesider.
- Accoya vil ta opp og holde på fuktighet, selv om den i liten grad lar seg påvirke av fuktighet. Den bør derfor overflatebehandles slik at den ikke bringer fuktighet inn i veggen.
- * Alle malte overflater vedlikeholdes etter behov med dekkende maling, vann - eller oljebasert. Vedlikeholdsintervall er avhengig av hvor stor klimabelastning produktene får.
- * Bevegelige deler smøres med olje en gang pr år eller ved behov.
- * Accoya som står ubehandlet vil få sprekker i overflaten over tid, som alt treverk som står ubehandlet.
- * Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.
- * Glasset må ikke tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på glassoverflaten overskrider en viss grense er det fare for brudd i glasset. (termisk sprekk) Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming, isolasjon, hageputer, folie o.l. som ligger for nær glasset inne.
- * Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god isolasjonsevne i glasset.
- * Dugg kan også oppstå innvendig på glass, terskel og utforinger ved lave temperaturer og høy luftfuktighet inne.
- * Det kan oppstå stor fargeforskjell på glass, dersom glass av ulike type og tykkelse er benyttet.
- * Ingen av ovennevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget.
- * Lekkasje i åpne ventiler eller åpent vindu/dør og lekkasjer i forbindelse med spyling med vann er ikke reklamasjonsberettiget.